

Ficha de Datos de Seguridad
CRACKBOND® SLV-302

Creado el: FEB/27/2015
 Fecha de revisión: ABR/6/2016
 Versión: 3.0

1. Identificación del producto y de la compañía

Nombre del producto: CRACKBOND SLV-302 (**Parte A**)

Uso del producto: Reparación de concreto

Identificación de la compañía:
 ADHESIVES TECHNOLOGY CORP.
 450 East Copans Road
 Pompano Beach, FL 33064
 Teléfono de contacto: 1.800.892.1880
 (9:00 a.m. – 5:00 p.m., hora del Este).

Teléfono de emergencia:
 Chem-Tel:
 1.800.255.3924 (24 horas)

2. Identificación de riesgos (Parte A)

Clasificación GHS

Salud	Físicos	Ambientales
Irritante de la piel Cat. 2 Irritante de los ojos Cat. 2B	No clasificado	No clasificado

Etiqueta GHS:

Advertencia:



Irritante de los ojos
 Irritante de la piel
 Sensibilizador de la piel

Generalidades en caso de emergencia

Puede provocar sensibilización de la piel
 Provoca irritación cutánea y ocular
 Lavarse completamente la piel después de manipularlo
 Evitar respirar el humo/gas/niebla/vapor/aerosol
 Usar guantes/ ropa de protección/ protección para los ojos/ protección para la cara
 Usar al aire libre o en un área bien ventilada

Ruta primaria de exposición

Ojos, piel y boca

Carcinogenicidad

Este producto o uno de sus ingredientes presentes en 0.1% o más NO está catalogado como carcinógeno ni se sospecha que sea carcinógeno por NTP, IARC, Proposición 65 u OSHA.

Ficha de Datos de Seguridad

CRACKBOND® SLV-302

Creado el: FEB/27/2015

Fecha de revisión: ABR/6/2016

Versión: 3.0

3. Composición/Información sobre los ingredientes (Parte A)

<u>Número CAS</u>	<u>Contenido %</u>	<u>Nombre químico</u>
25085-99-8	40 - 60	Éter diglicídico de bisfenol A
17557-23-2	30 - 50	Éter neopentil glicol diglicídico
68609-97-2	3 - 7	Éter glicídico

4. Medidas de primeros auxilios (Parte A)

Inhalación: Salir al aire libre; dar oxígeno si se dificulta la respiración. Llamar a un médico si los síntomas persisten.

Ojos: Enjuagar los ojos inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Llamar a un médico si los síntomas persisten.

Piel: Quitarse la ropa contaminada. Lavar con abundante agua y jabón. Buscar atención médica si la irritación o la dermatitis persisten.

Ingestión: Dar de beber abundante agua. NO provocar el vómito. Llamar a un médico de inmediato.

Otro: Se recomienda la remisión a un médico si hay alguna pregunta acerca de la gravedad de la lesión/exposición. Si se produce sensibilización, se debe evitar el contacto futuro con el material.

5. Medidas contra incendios (Parte A)

Punto de inflamabilidad: N/D

Límites de inflamabilidad: N/A

Medios de extinción

Dióxido de carbono, producto químico seco, niebla de agua

Peligro inusual de incendio y explosión

Ninguno conocido. Se puede formar descomposición térmica.

Procedimientos especiales contra incendios

Los bomberos deben usar aparatos de respiración autónoma y ropa protectora para evitar el contacto con tóxicos y/o vapores irritantes.

6. Medidas en caso de vertido accidental (Parte A)

Precauciones personales:

Evitar todo contacto personal. En áreas cerradas, el personal de limpieza debe usar aparatos de respiración autónoma.

Precauciones ambientales

Cubrir los derrames con aserrín, vermiculita u otro material absorbente para disminuir la expansión del material antes de recogerlo.

7. Manipulación y almacenamiento (Parte A)

Manipulación: Evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evitar la inhalación de vapores. Utilizar con una ventilación adecuada. Utilizar el equipo de protección personal adecuado (Sección 8). Lavarse completamente después de manipularlo.

Ficha de Datos de Seguridad

CRACKBOND® SLV-302

Creado el: FEB/27/2015

Fecha de revisión: ABR/6/2016

Versión: 3.0

Almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa. Evitar la congelación. Temperatura de almacenamiento recomendada: entre 4°C y 35°C (40°F y 95°F).

8. Control de exposición y protección personal (Parte A)

Disposiciones de ingeniería: Utilizar ventilación de escape local y general para mantener las concentraciones de partículas suspendidas en el aire por debajo del límite de exposición profesional (TLV, por siglas en inglés). Se debe usar equipo de respiración adecuado en casos de ventilación insuficiente o cuando los procedimientos operativos lo exijan.

Equipo de protección personal

Protección respiratoria

No es necesaria normalmente. Usar un respirador de cartucho químico para vapores orgánicos aprobado por NIOSH cuando el movimiento del aire sea insuficiente para controlar la acumulación de vapor.

Protección para los ojos y la cara

Usar gafas de protección contra salpicaduras de químicos/protector para toda la cara si hay posibilidad de salpicadura.

Protección del cuerpo y la piel

Usar guantes apropiados (neopreno, goma de nitrilo o PVC) y ropa de protección para mitigar la exposición.

Otra ropa o equipo de protección

Usar ropa protectora, que sea resistente a este químico. Los zapatos y botas de seguridad también deben ser resistentes a productos químicos.

9. Propiedades físicas y químicas (Parte A)

Apariencia:	Pasta blanca
Tasa de evaporación:	N/D
Olor:	Olor leve
Solubilidad en agua:	Insoluble
Gravedad específica (g/cc):	N/D
Densidad de vapor (aire = 1):	No volátil
Presión de vapor:	N/D
Contenido de COV:	Ver Sección 9 de la parte B para el contenido de COV
pH:	N/D
Punto de ebullición:	N/D

10. Estabilidad y reactividad (Parte A)

Estabilidad:	Estable
Descomposición térmica:	Puede producir CO, CO2 y compuestos nitrogenados orgánicos.
Incompatibilidad:	Ácidos fuertes, peróxidos y otros agentes oxidantes
Condiciones a evitar:	La exposición al calor excesivo y el almacenamiento por encima de 35°C (95°F) acortará la vida útil.

Ficha de Datos de Seguridad

CRACKBOND® SLV-302

Creado el: FEB/27/2015

Fecha de revisión: ABR/6/2016

Versión: 3.0

11. Información toxicológica (Parte A)

Toxicidad oral aguda:

No determinado

Toxicidad dérmica aguda:

No determinado

Toxicidad de inhalación aguda:

No determinado

Irritación de la piel:

Irrita la piel

El producto no se ha sometido a pruebas. La afirmación se deriva de las propiedades de los componentes individuales.

Irritación de los ojos:

Irrita los ojos.

El producto no se ha sometido a pruebas. La afirmación se deriva de las propiedades de los componentes individuales.

Irritación respiratoria:

No determinado

Sensibilización:

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

El producto no se ha sometido a pruebas. La afirmación se deriva de las propiedades de los componentes individuales.

STOT; exposición única

No determinada

STOT; exposición repetida

No determinada

Clasificación de carcinogenicidad:

No contiene carcinógenos conocidos

12. Información ecológica (Parte A)

Peces:

Éter diglicidílico de bisfenol A:

Carpa cabezona/LC50 (96 horas): >3.1mg/l

Invertebrados acuáticos:

Éter diglicidílico de bisfenol A:

Pulga de agua o Daphnia/EC 50 (48 horas): >1.4mg/l

Ficha de Datos de Seguridad
CRACKBOND® SLV-302

Creado el: FEB/27/2015

Fecha de revisión: ABR/6/2016

Versión: 3.0

Algas:

No hay datos disponibles

Microorganismos:

Éter diglicídico de bisfenol A:

Bacterias, (inhibición del crecimiento)/IC50 (18 horas): >42.6mg/l

Movilidad:

Teniendo en cuenta el uso de la sustancia, es poco probable que surja exposición ambiental significativa en el aire o el agua.

13. Consideraciones para la eliminación (Parte A)

Si el material suministrado se convierte en desecho, eliminar conforme a las regulaciones federales, estatales y locales.

14. Información sobre el transporte (Parte A)

Este producto no está regulado como material peligroso para el transporte.

15. Información de regulaciones (Parte A)

Clasificación HMIS	
Salud	2
Inflamabilidad	1
Riesgo físico	0
Equipo de protección personal	B

Clasificación NFPA



Clasificación del riesgo: 0 = mínimo, 1 = leve, 2 = moderado, 3 = severo, 4 = extremo

Regulaciones federales

CERCLA Cant. reportable

SARA Título 311/312

No determinado

CA Prop 65

No regulado

TSCA

Indicado o Exento

Regulaciones por estado:

Estados con derecho a saber (RTK)

NJ, MA, PA

No. CAS
25085-99-8

Nombre químico
Éter diglicídico de bisfenol A



Ficha de Datos de Seguridad

CRACKBOND® SLV-302

Creado el: FEB/27/2015

Fecha de revisión: ABR/6/2016

Versión: 3.0

16. Otra información (Parte A)

Comunicación de riesgos: Esta Ficha de Datos de Seguridad se ha preparado de conformidad con la Norma de Comunicación de Riesgos federal de OSHA

Hasta donde tenemos conocimiento, la información contenida en el presente documento es exacta. Sin embargo, Adhesives Technology Corp. no asume responsabilidad alguna por la exactitud o integridad de la información aquí contenida. La determinación final de la idoneidad de cualquier material es responsabilidad exclusiva del usuario. Todos los materiales pueden presentar riesgos desconocidos y deben usarse con precaución. Si bien algunos riesgos se describen en el presente documento, no podemos garantizar que estos sean los únicos que existan.

Información adicional disponible a petición.

Ficha de Datos de Seguridad
CRACKBOND® SLV-302

Creado el: FEB/27/2015
 Fecha de revisión: ABR/6/2016
 Versión: 3.0

1. Identificación del producto y de la compañía

Nombre del producto: CRACKBOND SLV-302 (Parte B)

Uso del producto: Reparación de concreto

Identificación de la compañía:
 ADHESIVES TECHNOLOGY CORP.
 450 East Copans Road
 Pompano Beach, FL 33064
 Teléfono de contacto: 1.800.892.1880
 (9:00 a.m. – 5:00 p.m., hora del Este).

Teléfono de emergencia:
 Chem-Tel:
 1.800.255.3924 (24 horas)

2. Identificación de riesgos (Parte B)

Clasificación GHS

Salud	Físicos	Ambientales
Corrosivo para la piel Cat. 1 Daño severo a los ojos Cat. 1 Tóxico reproductivo Cat. 2	No clasificado	Tóxico para la vida acuática: Cat. 2

Etiqueta GHS:

Peligro:



Corrosivo para la piel y los ojos
 Irritante de la piel



Toxicidad para la reproducción

Generalidades de emergencia

Provoca quemaduras en la piel
 Provoca lesiones oculares graves
 Se sospecha que perjudica la fertilidad
 Lavar la piel a fondo después de la manipulación
 Evitar respirar el humo/gas/niebla/vapor/aerosol
 Usar guantes/ ropa de protección/ protección para los ojos/ protección para la cara
 Usar al aire libre o en un área bien ventilada
 Evitar el contacto durante el embarazo/lactancia

Ruta primaria de exposición

Ojos, piel y boca

Carcinogenicidad

Este producto o uno de sus ingredientes presentes en 0.1% o más NO está catalogado como carcinógeno ni se sospecha que sea carcinógeno por NTP, IARC, Proposición 65 u OSHA.

Ficha de Datos de Seguridad

CRACKBOND® SLV-302

Creado el: FEB/27/2015

Fecha de revisión: ABR/6/2016

Versión: 3.0

3. Composición/Información sobre los ingredientes (Parte B)

<u>Número CAS</u>	<u>Contenido %</u>	<u>Nombre químico</u>
140-31-8	30 - 40	N-Aminoetilpiperazina
68953-36-6	10 - 25	Amina poliamida modificada
84852-15-3	30 - 40	Nonilfenol
112-24-3	10 - 25	Trietilentetramina

4. Medidas de primeros auxilios (Parte B)

Inhalación: Salir al aire libre; dar oxígeno si se dificulta la respiración. Llamar a un médico si los síntomas persisten.

Ojos: Enjuagar los ojos inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Llamar a un médico si los síntomas persisten.

Piel: Quitarse la ropa contaminada. Lavar con abundante agua y jabón. Buscar atención médica si la irritación o la dermatitis persisten.

Ingestión: Dar de beber abundante agua. NO provocar el vómito. Llamar a un médico de inmediato.

Otro: Se recomienda la remisión a un médico si hay alguna pregunta acerca de la gravedad de la lesión/exposición. Si se produce sensibilización, se debe evitar el contacto futuro con el material.

5. Medidas contraincendios (Parte B)

Punto de inflamabilidad: N/D

Límites de inflamabilidad: N/A

Medios de extinción

Dióxido de carbono, producto químico seco, niebla de agua

Peligro inusual de incendio y explosión

Ninguno conocido. Se puede formar descomposición térmica.

Procedimientos especiales contra incendios

Los bomberos deben usar aparatos de respiración autónoma y ropa protectora para evitar el contacto con tóxicos y/o vapores irritantes.

6. Medidas en caso de vertido accidental (Parte B)

Precauciones personales:

Evitar todo contacto personal. En áreas cerradas, el personal de limpieza debe usar aparatos de respiración autónoma.

Precauciones ambientales

Cubrir los derrames con aserrín, vermiculita u otro material absorbente para disminuir la expansión del material antes de recogerlo.

7. Manipulación y almacenamiento (Parte B)

Manipulación: Evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evitar la inhalación de vapores. Utilizar con una ventilación adecuada. Utilizar el equipo de protección personal adecuado (Sección 8). Lavarse completamente después de manipularlo.

Ficha de Datos de Seguridad

CRACKBOND® SLV-302

Creado el: FEB/27/2015

Fecha de revisión: ABR/6/2016

Versión: 3.0

Almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa. Evitar la congelación. Temperatura de almacenamiento recomendada: entre 4°C y 35°C (40°F y 95°F).

8. Control de exposición y protección personal (Parte B)

Disposiciones de ingeniería: Utilizar ventilación de escape local y general para mantener las concentraciones de partículas suspendidas en el aire por debajo del límite de exposición profesional (TLV, por siglas en inglés). Se debe usar equipo de respiración adecuado en casos de ventilación insuficiente o cuando los procedimientos operativos lo exijan.

Equipo de protección personal

Protección respiratoria

No es necesaria normalmente. Usar un respirador de cartucho químico para vapores orgánicos aprobado por NIOSH cuando el movimiento del aire sea insuficiente para controlar la acumulación de vapor.

Protección para los ojos y la cara

Usar gafas de protección contra salpicaduras de químicos/protector para toda la cara si hay posibilidad de salpicadura.

Protección del cuerpo y la piel

Usar guantes apropiados (neopreno, goma de nitrilo o PVC) y ropa de protección para mitigar la exposición.

Otra ropa o equipo de protección

Usar ropa protectora, que sea resistente a este químico. Los zapatos y botas de seguridad también deben ser resistentes a productos químicos.

9. Propiedades físicas y químicas (Parte B)

Apariencia:	Pasta negra
Tasa de evaporación:	N/A
Olor:	Olor leve
Solubilidad en agua:	Insoluble
Gravedad específica (g/cc):	N/D
Densidad de vapor (aire = 1):	N/D
Presión de vapor:	N/D
Contenido de COV:	22 g/L (probado según EPA CFR 40, Parte 60, método 24)
pH:	N/D
Punto de ebullición:	N/A

10. Estabilidad y reactividad (Parte B)

Estabilidad:	Estable
Descomposición térmica:	Puede producir CO, CO ₂ y compuestos nitrogenados orgánicos.
Incompatibilidad:	Ácidos fuertes, peróxidos y otros agentes oxidantes
Condiciones a evitar:	La exposición al calor excesivo y el almacenamiento por encima de 35°C (95°F) acortará la vida útil.

Ficha de Datos de Seguridad

CRACKBOND® SLV-302

Creado el: FEB/27/2015

Fecha de revisión: ABR/6/2016

Versión: 3.0

11. Información toxicológica (Parte B)

Toxicidad oral aguda:

No determinado

Toxicidad dérmica aguda:

No determinado

Toxicidad de inhalación aguda:

No determinado

Irritación de la piel:

Corrosivo para la piel

El producto no se ha sometido a pruebas. La afirmación se deriva de las propiedades de los componentes individuales.

Irritación de los ojos:

Daño severo a los ojos.

El producto no se ha sometido a pruebas. La afirmación se deriva de las propiedades de los componentes individuales.

Irritación respiratoria:

La inhalación de vapores o rocío puede causar irritación en el sistema respiratorio.

Sensibilización:

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

El producto no se ha sometido a pruebas. La afirmación se deriva de las propiedades de los componentes individuales.

Clasificación de carcinogenicidad:

No es un carcinógeno conocido.

12. Información ecológica (Parte B)

No hay datos disponibles

13. Consideraciones relativas a la eliminación (Parte B)

Si el material suministrado se convierte en desecho, eliminar conforme a las regulaciones federales, estatales y locales.

14. Información sobre el transporte (Parte B)

Depto. de Transporte (EE.UU.)

CARTUCHO: Cantidad Limitada, LTD CANT

*AL GRANEL: AMINAS, LÍQUIDO, CORROSIVO, N.O.S. (aminoetilpiperazina, 4-Nonifenol, ramificado),

Clase 8, UN 2735, PG III

* El producto a granel en cantidades de 1.3 galones (netos) o menos se empaca conforme a la excepción de cantidad limitada.

Ficha de Datos de Seguridad
CRACKBOND® SLV-302

Creado el: FEB/27/2015

Fecha de revisión: ABR/6/2016

Versión: 3.0

IATA/ICAO

CARTUCHO/A GRANEL: AMINAS, LÍQUIDO, CORROSIVO, N.O.S. (aminoetilpiperazina, 4-Nonifenol, ramificado), Clase 8, UN 2735, PG III

I MDG

CARTUCHO/A GRANEL: AMINAS, LÍQUIDO, CORROSIVO, N.O.S. (aminoetilpiperazina, 4-Nonifenol, ramificado), Clase 8, UN 2735, PG III

15. Información normativa (Parte B)

Clasificación HMIS	
Salud	*3
Inflamabilidad	1
Riesgo físico	0
Equipo de protección personal	B

Clasificación NFPA



Clasificación del riesgo: 0 = mínimo, 1 = leve, 2 = moderado, 3 = severo, 4 = extremo

Regulaciones federales

SARA Título 311/312

Riesgo crónico para la salud

CA Prop 65

No regulado

TSCA

Indicado

Regulaciones por estado:

Estados con derecho a saber (RTK)
 NJ, MA, PA

No. CAS
 140-31-8

Nombre químico
 n-aminoetilpiperazina

16. Otra información

Comunicación de riesgos: Esta Ficha de Datos de Seguridad se ha preparado de conformidad con la Norma de Comunicación de Riesgos federal de OSHA

Hasta donde tenemos conocimiento, la información contenida en el presente documento es exacta. Sin embargo, Adhesives Technology Corp. no asume responsabilidad alguna por la exactitud o integridad de la información aquí contenida. La determinación final de la idoneidad de cualquier material es responsabilidad exclusiva del usuario. Todos los materiales pueden presentar riesgos desconocidos y deben usarse con precaución. Si bien algunos riesgos se describen en el presente documento, no podemos garantizar que estos sean los únicos que existan.

Información adicional disponible a petición.